

## ADDI-PROX AF/S 18

ist ein schnell wirksamer Primärentschäumer für den Einsatz in ölhaltigen und ölfreien wassergemischten Kühlschmierstoffen.

### EIGENSCHAFTEN | VORTEILE

- Einfache Anwendung
- Einsetzbar in allen KSS-Systemen (Einzelmaschinen und Zentralanlagen)
- Hochkonzentriert – somit geringe Dosierung
- Keine Eigenschaftsänderung der Betriebsflüssigkeiten
- Schnelle Wirksamkeit verhindert schaubedingte Maschinenstillstände

### DATEN DES PRODUKTES | KONZENTRAT

BESTIMMUNG	METHODE	EINHEIT	WERTE
Dichte, 20°C	DIN 51 757	[kg/m <sup>3</sup> ]	1005
Kin. Viskosität, 40°C	DIN EN 16 896	[mm <sup>2</sup> /s]	>500
Brechungsindex, n <sub>D</sub> <sup>20</sup>	DIN 51 423	---	1,450

### EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION (ABHÄNGIG VON DER APPLIKATION)

- Standard Einsatzkonzentration bei Raumtemperatur: 0,002 – 0,010%
- Produkt kann auch höher konzentriert eingesetzt werden. Eine Rücksprache mit Ihrem Kühlschmierstoff Ansprechpartner ist dabei zu empfehlen.
- Vor Gebrauch gut rühren oder schütteln.

### MINDESTHALTBARKEIT | EINSATZ- UND LAGERBEDINGUNGEN

12 Monate bei +10°C bis +30°C. Unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften für Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe.

### ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Für weitere Informationen über Arbeits- und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

### ENTSORGUNG

Entsorgung entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.