

FICHE PRODUIT
ADDITIF DE CONTRÔLE

ADDI-PROX AF/S 18

Additif anti-mousse primaire, rapidement efficace, pour l'utilisation avec les liquides de coupe solubles sans ou avec huile.

PROPRIÉTÉS | AVANTAGES

- Application simple
- Applicable dans tout type de système de liquide de coupe (machine individuelle, système centralisé et centre d'usinage)
- Fortement concentré d'où un dosage faible
- Pas de changement de caractéristiques des fluides en utilisation
- Rapidement efficace, évite les arrêts de machines dus à la mousse

DONNÉES DU PRODUIT | CONCENTRÉ

DETERMINATION	MÉTHODE	UNITÉ	VALEURS
Densité, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	1005
Viscosité cinétique à 40°C	DIN EN 16 896	[mm ² /s]	>500
Indice de réfraction, n _D ²⁰	DIN 51 423	---	1,450

CONCENTRATION D'UTILISATION RECOMMANDÉE (SELON L'APPLICATION)

- Concentration standard d'utilisation : 0,002 – 0,010%
- Le produit peut être utilisé aussi à une concentration supérieure. Nous recommandons de consulter votre contact concernant de liquides de coupe.
- Agitez ou secouez bien avant l'utilisation.

DURABILITÉ MINIMALE | CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

12 mois à +10°C à +30°C. En respectant les réglementations en vigueur pour le stockage et le transport de matières dangereuses pour l'environnement.

SÉCURITÉ DE TRAVAIL ET D'ENVIRONNEMENT

Pour plus d'informations concernant la sécurité de travail et l'environnement veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Élimination des déchets selon les réglementations en vigueur.