

PRODUKTINFORMATION
STEUERUNGSADDITIV

ADDI-PROX SC/F

ist ein wassermischbarer Systemreiniger. Die Systemreinigung vor jeder Neubefüllung mit Kühlschmierstoff sorgt dafür, dass Verunreinigungen wie Ölrückstände, Ablagerungen, Bakterien, Pilze und sonstige Verschmutzungen aus dem System entfernt werden. Das Produkt schafft optimale Bedingungen für neu anzusetzende Kühlschmierstoffe.

EIGENSCHAFTEN | VORTEILE

- Desinfektion des Umlaufsystems
- Abreinigung von Rückständen aller Art
- Einsetzbar in allen KSS-Systemen (Einzelmaschinen und Zentralanlagen)
- Entsorgung über die Betriebs- bzw. Altemulsion
- Gute Materialverträglichkeit
- Saubere Maschinen durch hohes Wasch-, Spül- und Reinigungsvermögen
- Einfache Anwendung

DATEN DES PRODUKTES | KONZENTRAT

BESTIMMUNG	METHODE	EINHEIT	WERTE
Dichte, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	1054
Kin. Viskosität, 40°C	DIN EN 16 896	[mm ² /s]	2
Brechungsindex, n _D ²⁰	DIN 51 423	---	1,375

EMPFOHLENE EINSATZKONZENTRATION (ABHÄNGIG VON DER APPLIKATION)

- Standard Einsatzkonzentration bei Raumtemperatur: 1,0 - 2,0%
- Produkt kann auch höher konzentriert eingesetzt werden. Eine Rücksprache mit Ihrem Kühlschmierstoff Ansprechpartner ist dabei zu empfehlen.
- Empfohlene Wirkdauer im Umlauf: mindestens 8h
- Unter Einhaltung der persönlichen Schutzausrüstung kann die Bearbeitung fortgeführt werden.
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
- Siehe auch „Technisches Merkblatt Anmischen von wassermischbaren Kühlschmierstoffen“.

MINDESTHALTBARKEIT | EINSATZ- UND LAGERBEDINGUNGEN

6 Monate bei +10°C bis +30°C. Unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften für Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Für weitere Informationen über Arbeits- und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Entsorgung entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.