

CLEANER EC

Lessiviel alcalin aqueux pour application dans des machines-outils qui nécessitent un liquide de coupe soluble. Le produit est très bien adapté au nettoyage journalier en dehors des intervalles de maintenance. Il enlève des résidus huileux, gras et divers du carter de machine, des vitres et des pièces peintes et non peintes.

PROPRIÉTÉS | AVANTAGES

- Exempt de bore, de bactéricide, de phosphate et de silicium
- Manipulation facile
- Biodégradable
- Compatible avec des émulsions et des solutions, ainsi pas d'impact négatif sur le liquide de coupe
- Prévention efficace contre la corrosion par des inhibiteurs adaptés
- Faible formation de mousse

DONNÉES DU PRODUIT | CONCENTRÉ

DETERMINATION	MÉTHODE	UNITÉ	VALEURS
Densité, 20°C	DIN 51 757	[kg/m ³]	1014
Viscosité cinétique à 40°C	DIN EN 16 896	[mm ² /s]	1
Indice de réfraction, n _D ²⁰	DIN 51 423	---	1,341
Valeur pH à 100%	DIN 51 369	---	9,4

APPLICATION

Concentration d'utilisation	100%
Température d'application	Température ambiante
Utilisation / Compatibilité matériaux	Carter de machine, des vitres et des pièces peintes et non peintes

DURABILITÉ MINIMALE | CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

12 mois à +10°C à +30°C. En respectant les réglementations en vigueur pour le stockage et le transport de matières dangereuses pour l'environnement.

SÉCURITÉ DE TRAVAIL ET D'ENVIRONNEMENT

Pour plus d'informations concernant la sécurité de travail et l'environnement veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Élimination des déchets selon les réglementations en vigueur.