

RECOTOL[®] CHAIN 100 – 220

Huiles chaînes

Huiles adhésives pour la lubrification des chaînes de tronçonneuses de toute sorte, soit électriques qu'à moteur.

Produites sur la base d'huiles minérales d'haute qualité et de spéciaux composants, qui confèrent à ces huiles lubrifiantes les caractéristiques suivantes:

- Excellente adhésivité afin d'empêcher l'égouttement ou l'éclaboussure pendant le fonctionnement de la machine.
- Très haute protection à l'usure.
- Protection contre la rouille et la corrosion.
- Résistance à l'oxydation et à la température.

Utilisation

Lubrifiant pour chaînes pour une lubrification des chaînes de tronçonneuses, roues dentées et guides de scies à moteur dans la sylviculture et l'agriculture.

Caractéristiques moyennes

			ISO 68	ISO 100	ISO 150	ISO 220
		Méthode				
Poids spécifique à 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298	0,882	0,890	0,895	0,899
Viscosité à 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	68	100	150	220
Viscosité à 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	8,8	11,3	14,9	18,8
Indice de viscosité		ASTM D 2270	100	100	97	95
Point d'éclair C.O.C.	°C	ASTM D 92	220	226	240	240
Point d'écoulement	°C	ASTM D 97	-24	-24	-18	-18

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

Code OMD : 13 02 08