

RECOTOL[®] CUT 2ME

Huile de coupe, non miscible à l'eau

Huile de coupe à base d'huile minérale, non miscible à l'eau et sans chlore.

Caractéristiques:

- Exempt de chlore ou d'autres composants actifs pouvant provoquer une décoloration des machines ou des pièces à usiner.
- Faible formation de brouillard d'huile et d'odeur
- Bonnes propriétés détergentes et de rinçage
- Protection efficace contre l'usure, la rouille et la corrosion
- Excellente qualité de surface des pièces usinées
- Très bonne résistance au vieillissement

Utilisation:

RECOTOL[®] CUT 2ME a été spécialement développé pour les usinages légers/moyens (opérations de rectification et meulage, usinage général, décolletage de pièces de minuterie, roulage des filets, etc.) des métaux non ferreux et non ferreux ainsi que des aciers facilement usinables.

Non recommandé pour les usinages lourds.

Caractéristiques moyennes

Méthode

Couleur	Jaune-pâle	
Poids spécifique à 15°C	0,880 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	17 mm ² /s	ASTM D 445
Point d'éclaire C.O.C.	190 °C	ASTM D 92
Pour point	-9 °C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR: Non dangereuse

Code OMD

12 01 07