

# RECOTOL® CUT 2SE

## EP-Schneidöl auf Mineralölbasis

---

Nicht wassermischbares, chlorfreies, Hochleistungsbearbeitungsöl auf Mineralölbasis mit leistungsfähigen EP-Wirkstoffen.

### Eigenschaften

- Frei von Chlor oder anderen aktiven Komponenten, welche Verfärbungen an Maschinen oder Werkstücke verursachen könnten.
- Geringe Ölnebel- und Geruchsbildung
- Gutes Detergenz- und Spühlvermögen
- Wirksamer Schutz gegen Verschleiss, Rost und Korrosion
- Hervorragende Oberflächengüte der bearbeiteten Teile
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

### Einsatz

**RECOTOL® CUT 2SE** wurde für die schwere Bearbeitung wie Verzahnen und Schälen, Räumen, Nutenstossen, Gewindeschneiden, Gewindeformen und Vertikalräumen von hochlegierten und rostfreien Stählen, Aluminium sowie Titan und deren Legierungen entwickelt.

Um die Produkteigenschaften nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen, dieses Öl nicht mit anderen Schneidölen, insbesondere chlorhaltigen, zu vermischen.

Nicht geeignet für die Bearbeitung von Buntmetallen.

Typische Kennwerte		Prüfmethode
Farbe	amber	
Dichte bei 15°C	0,877 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	38 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Flammpunkt C.O.C.	196 °C	ASTM D 92
Pour point	-12 °C	ASTM D 97

### Bemerkungen

---

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVa-Code: 12 01 07