

RECOTOL[®] CUT 2SE

Huile de coupe, non miscible à l'eau

Huile de coupe à base d'huile minérale, non miscible à l'eau et sans chlore.

Caractéristiques:

- Exempt de chlore ou d'autres composants actifs pouvant provoquer une décoloration des machines ou des pièces à usiner.
- Faible formation de brouillard d'huile et d'odeur
- Bonnes propriétés détergentes et de rinçage
- Protection efficace contre l'usure, la rouille et la corrosion
- Excellente qualité des surfaces des pièces usinées
- Très bonne résistance au vieillissement

Einsatz

RECOTOL[®] CUT 2SE a été développé spécifiquement pour l'ébavurage des engrenages. Il peut également être utilisé pour le taraudage, la coupe de haute précision et brochage.

Afin de ne pas diminuer les propriétés du produit, il est recommandé de ne pas mélanger cette huile avec d'autres huiles de coupe, notamment chlorées.

Caractéristiques moyennes

Méthode

Couleur	ambre	
Poids spécifique à 15°C	0,877 g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	38 mm ² /s	ASTM D 445
Point d'éclaire C.O.C.	196 °C	ASTM D 92
Pour point	-12 °C	ASTM D 97

Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

Code OMD

12 01 07