

# RECOTOL<sup>®</sup> CUT 2SE

## **Olio da taglio, non miscibile con acqua**

---

Olio da taglio a base minerale, privo di composti clorurati di cloro, non miscibile con acqua.

### **Caratteristiche :**

- Esente da composti clorurati o altri componenti attivi, che possono provocare una colorazione delle macchine o delle parti in lavorazione
- Bassa tendenza alla formazione di nebbie d'olio ed odori
- Buone proprietà detergenti e di lavabilità
- Protezione efficace contro usura, ruggine e corrosione
- Eccellente qualità della finitura delle superfici lavorate
- Ottima resistenza all'ossidazione

### **Impiego:**

**RECOTOL<sup>®</sup> CUT 2SE** è stato sviluppato specificatamente per la sbavatura di ingranaggi. Può essere utilizzato anche per operazioni di filettatura, taglio fine e la brocciatura.

Per non inficiare le proprietà del prodotto, si consiglia di non mescolare quest'olio con altri oli da taglio, soprattutto clorurati.

### **Caratteristiche tipiche**

### **Metodo**

---

Colore	ambrato	
Peso specifico a 15°C	0,877 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	38 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Punto d'infiammabilità C.O.C.	196 °C	ASTM D 92
Pour point	-12 °C	ASTM D 97

### **Altre informazioni**

---

ADR / SDR: merce non pericolosa

Codice OTRif 12 01 07