

RECOTOL[®] CHAIN 68 – 220

Olio catene

Oli lubrificanti con spiccato potere adesivante ed antigoccia, ideale per la lubrificazione di catene di motoseghe di ogni tipo, elettriche o a benzina.

Prodotto con oli base minerali e componenti speciali di alta qualità che conferiscono a questi oli lubrificanti le caratteristiche seguenti:

- Ottima capacità aderente, previene il gocciolamento e lo slittamento della catena durante l'utilizzo.
- Ottime caratteristiche antiusura.
- Elevata protezione contro la ruggine e la corrosione.
- Elevata stabilità alle temperature e all'ossidazione.

Utilizzo

Lubrificante per catene, binari di scorrimento e pignoni di motoseghe per uso professionale agricolo e silvicolo.

Caratteristiche tipiche

	Unità	Metodo	ISO 68	ISO 100	ISO 150	ISO 220
Peso specifico a 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298	0,882	0,890	0,895	0,899
Viscosità a 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	68	100	150	220
Viscosità a 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	8,8	11,3	14,9	18,8
Indice di viscosità		ASTM D 2270	100	100	97	95
Punto d'infiammabilità C.O.C.	°C	ASTM D 92	220	226	240	240
Pour Point	°C	ASTM D 97	-24	-24	-18	-18

Autre informazioni

ADR / SDR: Merce non pericolosa

Codice OTRif: 13 02 08