

# RECOTOL<sup>®</sup> HD CD/SF 10

Huile lubrifiante à base minérale, indiquée pour moteur diesel, soit aspiré que suralimenté.  
Employable aussi pour moteur à essence, dans les cas où une spécification supérieure à API SF n'est pas préconisée.

Elle est composée d'huile minérale sévèrement raffinée et d'additifs qui lui confèrent:

- Excellentes propriétés détergentes et dispersantes qui assurent une très bonne propreté du moteur
- Caractéristiques de protection à l'usure et à la corrosion
- Bonne stabilité à l'oxydation

## Application

Huile moteur indiquée pour la lubrification de moteur diesel, soit aspiré que suralimenté.

Elle évite la formation de dépôts et réduit l'usure des parties mécaniques.

**RECOTOL<sup>®</sup> HD CD/SF 10** est indiquée aussi pour l'application dans le système hydraulique du tracteur et engin de chantier, qui prévoit les spécifications mentionnées ci-dessous. Pour l'utilisation et les intervalles de vidange, suivre les prescriptions du constructeur.

## Specifications et performance

API CD/SF  
MIL-L-2104 D  
CATERPILLAR TO-2

## Caractéristiques moyennes

			10W
		Méthode	
Poids spécifique à 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0,881
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	46,5
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	7,1
Indice de viscosité		ASTM D 2270	112
Point d'éclair C.O.C.	°C	ASTM D 92	220
Pour point	°C	ASTM D 97	-33
Cendres sulfatées	% pds	ASTM D 874	0,10

## Autres informations

ADR / SDR : Non dangereuse

Code OMD: 13 02 08