

# RECOTOL<sup>®</sup> HD CD/SF 10

Olio lubrificante a base minerale per motore a benzina o diesel, sia aspirato che sovralimentato. Adatto anche per motore a benzina, qualora non sia richiesta una specifica superiore ad API SF. È formulato con olio base severamente raffinato ed additivi che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche:

- Eccellenti caratteristiche di detergenza e di disperdenza, che permettono un'ottimale pulizia del motore
- Buona protezione contro l'usura e la corrosione
- Buona stabilità all'ossidazione

## Impiego

Lubrificante indicato per l'impiego in motore diesel aspirato o sovralimentato. Evita la formazione di depositi e riduce l'usura delle parti meccaniche.

**RECOTOL<sup>®</sup> HD CD/SF 10** è anche indicata per l'impiego in sistema idraulico di trattore e macchina da cantiere che richiede le specifiche sotto riportate. Nell'impiego del prodotto e per l'intervallo di cambio d'olio, osservare le prescrizioni del costruttore.

## Specifiche e performance

API CD/SF  
MIL-L-2104 D  
CATERPILLAR TO-2

## Caratteristiche tipiche

			<b>10W</b>
		Metodo	
Peso specifico a 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0,881
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	46,5
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	7,1
Indice di viscosità		ASTM D 2270	112
Punto d'infiammabilità C.O.C.	°C	ASTM D 92	220
Pour point	°C	ASTM D 97	-33
Ceneri solfate	% p	ASTM D 874	0,10

## Altre informazioni

ADR / SDR: merce non pericolosa

Codice OTRif: 13 02 08