

RECOTOL® KS 238/88

Korrosionsschutzmittel

RECOTOL® KS 238/88 ist ein Korrosionsschutzmittel auf Lösungsmittelbasis mit guten Wasserverdrängungseigenschaften. Es bildet einen feinen öligen Korrosionsschutzfilm.

Eigenschaften

- verdrängt dank seiner hervorragenden Kriechfähigkeit vorhandenes Restwasser sofort
- hinterlässt einen feinen Korrosionsschutzfilm
- schützt gegen Rost und konserviert
- gute Oxidationsbeständigkeit

Einsatz

RECOTOL® KS 238/88 verdrängt dank seiner hervorragenden Kriechfähigkeit vorhandenes Restwasser sofort und haftet somit auf der gesamten Metalloberfläche. Durch seine gute Oxidationsbeständigkeit und seine besonderen Korrosionsschutzeigenschaften garantiert RECOTOL® KS 238/88 den Schutz der behandelten Metalloberflächen. RECOTOL® KS 238/88 eignet sich besonders für den Schutz von Fertigteilen in der Metallbearbeitung, von Maschinen die im Freien stehen und von Landwirtschaftsgeräten. Bei Feuerwaffen kann es als Schutzmittel für Gewehrläufe angewendet werden.

Gebrauchsanweisung

RECOTOL® KS 238/88 am besten mit der Spritzpistole, dem Pinsel oder durch Tauchen in einem Bad unverdünnt auf das zu schützende Werkstück auftragen.

Physikalische Eigenschaften

Farbe:	gelblich
Viskosität bei 20°C:	2,5 mm ² /s
Dichte bei 20°C:	0,82 g/cm ³
Gefrierpunkt:	- 52 °C