

RECOTOL® KS 249/10

Korrosionsschutzmittel

RECOTOL® KS 249/10 wird als Rostlöser, Kriechöl und Korrosionsschutz eingesetzt, welcher einen feinen, öligen Korrosionsschutzfilm bildet und nach dem Auftragen weder verdunstet noch verklebt und keine harzigen Rückstände hinterlässt.

Eigenschaften

- verdrängt dank seiner hervorragenden Kriechfähigkeit vorhandenes Restwasser sofort
- farblos, transparent und fast geruchslos
- schützt gegen Rost und konserviert
- löst eingerostete Schrauben, Muttern usw.
- schmiert Schlösser, Scharnieren, Kabelzüge, Feinmechanikteile, Waffen, Gartengeräte, Spielsachen, Aktenvernichter, Shredder usw.
- verklebt nicht und hinterlässt keine harzigen Rückstände

Einsatz

RECOTOL® KS 249/10 ist ein vielseitiges Öl, das als Rostschutz, Schmiermittel und Rostlöser dient. Es bildet einen transparenten, nicht verdunstenden Korrosionsschutzfilm und hinterlässt keine Rückstände. Ideal für die Metallbearbeitung, schützt es Maschinen und Werkzeuge, die im Freien stehen, und eignet sich für Schlösser, Scharniere, Feinmechanikteile, Waffen und Gartengeräte. Es erleichtert das Gewindeschneiden, Bohren und Ausreiben von Bronze, Messing und Aluminium. Dank seiner hervorragenden Kriechfähigkeit verdrängt es Wasser und haftet auf der gesamten Metalloberfläche, bietet Schutz bis -15°C und hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit.

Gebrauchsanweisung

RECOTOL® KS 249/10 wird unverdünnt durch sprühen, pinseln oder tauchen angewendet.

Physikalische Eigenschaften

Viskosität bei 40°C:	11,5 mm ² /s
Dichte bei 20°C :	0,86 g/cm ³
Gefrierpunkt:	- 18 °C
Flammpunkt:	98°C