

RECOTOL® KS 251

Korrosionsschutzmittel

RECOTOL® KS 251 ist ein Korrosionsschutzöl, das auf Metalloberflächen einen schützenden, öligen Film bildet. Es eignet sich besonders für den Schutz von Walzstahl, Blechen, Halbzeugen und Profilen aus Kohlenstoffstahl, wie sie typischerweise bei der Herstellung von Autoteilen, elektrischen Komponenten, Messern, Hochspannungsdrähten und ähnlichen Produkten verwendet werden.

Eigenschaften

- hinterlässt auf Oberflächen einen öligen Schutzfilm
- lösemittelfrei
- geruchsmild
- auf Mineralölbasis

Einsatz

RECOTOL® KS 251 wurde speziell für den Schutz von kaltgewalztem Stahl entwickelt und bietet hervorragenden Korrosionsschutz sowie Antifleckeneigenschaften. Es wird auch für den Schutz von Metallrohren und Profilen empfohlen und lässt sich leicht entfernen.

Gebrauchsanweisung

RECOTOL® KS 251 wird vorzugsweise durch Eintauchen aufgetragen. Das Auftragen mit Pinsel oder im Sprühverfahren ist ebenfalls möglich. Dank seiner guten Eindringungsfähigkeit eignet sich das Produkt auch für den Schutz von Teilen mit komplexer Geometrie.

Physikalische Eigenschaften

Viskosität bei 40°C:	22 mm ² /s
Dichte bei 20°C :	0,98 g/cm ³
Gefrierpunkt:	- 30 °C
Flammpunkt:	200°C