

RECOTOL[®] UNIVERSAL 2T

Zweitakt-Motorenöl

Selbstmischendes aschearmes Zweitakt-Motorenöl für Motorräder, Mopeds und Arbeitsmaschinen.
Es wird für Gemischtschmierung und für getrennte Schmiersysteme empfohlen.
Mischverhältnis bis 2% (1:50), nach Herstellervorschriften.

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API TC	ASTM TSC-3
JASO FB	SAE M/F 2
ISO-L-EGB (ETB)	

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Farbe	Rot	ASTM D 1500
Dichte bei 15°C	0,886 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	58 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	8,7 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	128	ASTM D 2270
TBN	1,4 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0,08 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	140 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08