

# RECOTOL® UR 452

## Reiniger

---

**RECOTOL® UR 452** ist ein gebrauchsfertiger Universalreiniger auf Lösungsmittelbasis für Motoren, Chassis, Maschinen, Werkzeuge, usw.

## Eigenschaften

- unterwandert den Schmutz und löst ihn
- beim Abspritzen mit Wasser bildet sich eine stabile Emulsion
- blankes Metall wird über eine gewisse Zeit hin vor Korrosion geschützt
- praktisch geruchlos und giftfrei
- schwer entflammbar (Flammpunkt >61 °C) und gewährleistet dadurch optimale Betriebssicherheit
- neutral gegenüber Metallen, Dichtungsmaterialien, Kunststoffen, Lacken und Holz
- VOC-frei

## Einsatz

**RECOTOL® UR 452** wird eingesetzt in Garagen, mechanischen Werkstätten, Bauunternehmen, Fabriken, etc. Entfernt problemlos öl- und fetthaltige Rückstände sowie Bitumen- und Teerflecken. Fahrzeuge, Motoren, Filter, Fahrzeugteile, Aufbauten, Werkzeuge und Maschinen können schnell und problemlos gereinigt werden. Auch Wand- und Bodenplatten, Holzflächen, Verschalungen, Öltanks und andere Flächen können gereinigt und entfettet werden.

## Gebrauchsanweisung

**RECOTOL® UR 452** wird unverdünnt im Lieferzustand angewendet. Das Auftragen erfolgt am besten mit der Spritzpistole, mit Pinsel oder durch Tauchen in einem Bad. Nach einer Einwirkungszeit von ca. 10 Minuten mit einem scharfen Wasserstrahl (kalt oder warm) abspülen. Dieser Vorgang sollte so lange andauern, bis das Schmutzwasser nicht mehr milchig ist (Emulsion). Abgelöste Verunreinigungen bleiben im Ölabscheider.

## Physikalische Eigenschaften

Farbe:	gelblich
Viskosität bei 20°C:	3,1 mm <sup>2</sup> /s
Dichte bei 20°C :	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Gefrierpunkt:	- 25 °C
VOC-Gehalt:	0%